

KÖZPONTI KIJELEZŐ

LEÍRÁS

A 6 karakteres kijelző első 3 vagy 4 karaktere a hívott jegy számát, 2 karakter az ügyfelet váró pult sorszámát mutatja, a két megjelenítendő érték között pedig egy, nyilak kijelzésére alkalmas led-mátrix található, mely tájékoztatja az ügyfelet, hogy a pult, melyhez szólították a kijelzőtől számítva merre található. Híváskor, a hangjelzés mellett az előre beállított villogás számmal hívja fel az ügyfél figyelmét. 1, 2, 3,... 10 soros kivitelben rendelhető. Újabb jegy hívásakor az előző jegy információi egy sorral lejjebb ugranak. A kijelző képes arab és cirill karakterek megjelenítésére is.



TECHNIKAI ADATOK

Magasság:	150 mm soronként
Szélesség:	530 mm
Mélység:	35 mm
Tömeg:	1 kg soronként
Tápfeszültség:	12V=1A/sor

JELLEMZŐK

- 3 vagy 4 karakter a sorszám, egy karakter az irányjelzés (opcionális), 2 karakter a hívópult számának megjelenítéséhez
- Extra fényerő
- Állítható villogási sebesség és villogásszám (ügyfél hívások)
- Állítható fényerő
- Állítható minimális megjelenítési idő (nagy forgalom és kevés kijelző esetén)
- Állítható maximális megjelenítési idő (hosszú ügyintézési idők esetén)
- Új hívás kezelése:
 - mindig a legfelső sorba,
 - az épp szabad sorba jelezze ki.
- A központi kijelzők csoportba rendezhetőek, és beállítható, hogy melyik pult, melyik központi kijelzőre dolgozzon, és milyen iránybeállítással